



20 × 10 × 12

UL E158859 R50044268

M4

特点
• 双列式、高灵敏型继电器。 • 符合FCC68要求，冲击电压1.5kV。介质耐压1000VAC。 • 试水式密封。 • 高可靠分叉式触点。 • 用于通信设备、办公设备、教学视听设备及医疗设备、测量仪表、仿真器和安全报警、探测器等。

订货信息
M4 12 H A W 1 2 3 4 5
1 型号：M4 2 线圈额定电压：DC:3:3V；5:5V；6:6V；9:9V； 12:12V；18:18V；24:24V；48:48V
3 封装：H: 试水式 4 线圈功耗：无:0.15W；A:0.2W；M:0.45W 5 触点材料：无: AgPd；W: AgNi

触点参数		
触点形式	2C（DPDT(B-M)）（分叉双触点）	
触点材料	AgPd(镀金) AgNi(镀金)	
触点负载（阻性）	1A/24VDC; 0.5A/120VAC	
最大切换功率	60W 125VA	最小切换负载: 0.01mA/10mV（参考值）
最大切换电压	220VDC 250VAC	最大切换电流:2A
接触电阻	≤50mΩ	IEC 61810-7中第4.12条
寿命	电气	1A/24VDC: 5×10 ⁵ (Ag Ni : 1×10 ⁵) 0.5A/120VAC: 2×10 ⁵ IEC 61810-7中第4.30条
	机械	10 ⁸ IEC 61810-7中第4.31条

注：已经在开路电压为6V（直流最大，交流峰值）和大于10mA(阻性)负载下试验检验和使用过的产品，建议不再用于低电平。

线圈参数

规格序号	线圈电压 VDC		线圈电阻 Ω ±10%	吸合电压 VDC(最大) (额定电压的 70%或66%)	释放电压 VDC(最小) (额定电压的 5%或10%)	线圈 功耗 W	动作时间 ms	释放时间 ms
	额定	最大						
M4-003	3	7.5	60	2.1	0.15	0.15	大约 4.5	大约 1.5
M4-005	5	12.5	167	3.5	0.25	0.15		
M4-006	6	15.0	240	4.2	0.3	0.15		
M4-009	9	22.5	540	6.3	0.45	0.15		
M4-012	12	30.0	960	8.4	0.6	0.15		
M4-018	18	40.0	1620	12.6	0.9	0.20		
M4-024	24	52.9	2880	16.8	1.2	0.20		
M4-048	48	84.9	7680	33.6	2.4	0.30		
M4-003A	3	6.5	45	2.1	0.3	0.2	大约 4.5	大约 1.5
M4-005A	5	10.8	125	3.5	0.5	0.2		
M4-006A	6	13.0	180	4.2	0.6	0.2		
M4-009A	9	19.5	405	6.3	0.9	0.2		
M4-012A	12	26.5	720	8.4	1.2	0.2		
M4-024A	24	52.9	2880	16.8	2.4	0.2		
M4-048A	48	103.9	11520	33.6	4.8	0.2	大约 4.5	大约 1.5
M4-005M	5	7.7	56	3.3	0.5	0.45		
M4-006M	6	9.2	80	4.0	0.6	0.45		
M4-009M	9	13.7	180	6.0	0.9	0.45		
M4-012M	12	18.3	320	8.0	1.2	0.45		
M4-018M	18	27.5	720	12.0	1.8	0.45		
M4-024M	24	36.7	1280	15.9	2.4	0.45		
M4-048M	48	72.5	5000	33.0	4.8	0.45		

注意：1. 使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2. 吸合、释放电压仅供检测用, 不是设计的使用指标。
3. 若无其它规定，继电器的所有试验及应用，线圈应加线圈参数表中规定的额定电压及其极性（如果有的话）。

技术特性

分布电容		
断开触点间	大约0.7pF	IEC 61810-7中第 4.41条
触点与线圈间	大约1.0pF	IEC 61810-7中第 4.41条
触点组之间	大约0.9pF	IEC 61810-7 中第4.41 条
绝缘电阻	最小1000MΩ (500VDC)	IEC 61810-5 中第 7 条
介质耐压		
断开触点间	1000VAC 1分钟	IEC 60255-5中第6条
触点与线圈间	1000VAC 1分钟	IEC 60255-5中第6条
触点组之间	1000VAC 1分钟	IEC 60255-5中第6条
冲击电压		
断开触点间	1500V	FCC 68
触点与线圈间	1500V	FCC 68
触点组之间	1500V	FCC 68
耐冲击	稳定性:100m/s ² 11ms; 强度:1000 m/s ² 6ms	IEC 68-2-27 试验 Ea
抗振动	10Hz~55Hz 双振幅 稳定性1.5mm 强度5mm	IEC 68-2-6 试验 Fc
引出端强度	5N	IEC 68-2-21 试验 Ua1
可焊性	235℃ ± 2℃ 3s ± 0.5s	IEC 68-2-20 试验 Ta 方法 1
环境温度	-40℃~90℃ (-40° F~194° F) (-40℃~80℃ 对 0.3W,0.45W线圈)	
质（重）量	约4.5g	

安全认证

安全认证	UL&CUR	TÜV
负载	1A/24VDC 0.5A/120VAC	1A/24VDC、0.5A/120VAC

外形尺寸

mm/英寸



